



PM2000F

Personen- / Goederenlift | Passenger- / Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type			PM2000F
Platform afmeting	m		3,80 x 1,50
Hefvermogen	kg		2000
Besturingssysteem			DFC (Direct Floor Control) DFC (Direct Floor Control)
Hefsnelheid	m / min		42-52
Personen			25
Masthoogte	maximaal	m	150.00
Vrijstaande hoogte		m	0.00
Hoogte eerste verankering		m	6.00
Ankerafstand		m	12.00
Masthoogte boven laatste verankering		m	6.00
Voedingsspanning	V		400
Aansluiting	traag / slow	A	63
Basis machine			
- gewicht (exclusief motorwagen á 600 kg)	kg		3350
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	m		2,60 x 4,20 x 3,20
Verlengmast			
- gewicht	kg		130
- mast bouten			M24 / 250 / 8.8 (DIN931)
- borgmoeren			M24 / 8 (DIN982)
- aanhaalmoment	Nm		730
Gronddruk (onder de mast)			
- basismachine (masthoogte: 0 m)	vast	kg	7900
- verlengmast	variabel	kg/m	86 (per meter)
Windsnelheid (max.)	tijdens gebruik	Bft	7
	tijdens montage / demontage	Bft	5
Regelgeving			NEN-EN 12159 Machinerichtlijn 2006/42/EG

Opmerking
Note
De bovenstaande specificaties gelden voor personen- / goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010
The above specifications apply to passenger / material hoists with a construction year from 2010