

OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

DE JONG'S LIFTEN B.V.
www.jongliften.nl | info@jongliften.nl | +31 (0)345 636000

DE JONG
L I F T E N

PT2000A

Personen- / Goederenlift | Passenger- / Material Hoist

Specificaties
Specifications

Type	PT2000A			
Platform afmeting	m	2,20 x 1,50	3,20 x 1,50	4,20 x 1,50
Hefvermogen	kg	2000	2000	1500
Besturingssysteem	Op-Stop Neer-Stop Volgende Etage (LC) Up-Stop Down-Stop Next landing (LC)			
Hefsnelheid	m / min	24		
Personen		16	22	18
Masthoogte	maximaal maximum	m 150.00		
Vrijstaande hoogte	m	0.00		
Hoogte eerste verankering	m	6.00		
Ankerafstand	m	12.00	12.00	9.00
Masthoogte boven laatste verankering	m	4.50		
Voedingsspanning	V	400		
Aansluiting	traag/slow	A 63		
Basis machine				
- gewicht	kg	2250
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	m	3,30 x 2,10 x 2,50	3,30 x 2,10 x 2,50	3,30 x 2,10 x 2,50
Verlengmast				
- gewicht	kg	118		
- mast bouten		M16 / 240 / 8.8 (DIN931)		
- borgmoeren		M16 / 8 (DIN982)		
- aanhaalmoment	Nm	195		
Gronddruk (onder de mast)				
- basismachine (masthoogte: 0 m)	vast	kg 7050		
- verlengmast	variabel	kg/m 83 (per meter)		
Windsnelheid (max.)	tijdens gebruik	Bft 7		
	tijdens montage/demontage	Bft 5		

Regelgeving
Regulations: NEN-EN 12159 & NEN-EN 12158-1:2021
Machinerichtlijn 2006/42/EG

Opmerking
Note: De bovenstaande specificaties gelden voor personen- / goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010
The above specifications apply to passenger / material hoists with a construction year from 2010

De Jong's Liften | Verkoop - Verhuur - Support - After Sales
Bouwliften | Industriële liften | Magazijn liften

