

PT500F

Personen- / Goederenlift | Passenger- / Material Hoist

Specificaties
Specifications

Type Type		PT500F
Platform afmeting Platform size	m	1,50 x 1,50
Hefvermogen Payload	kg	500
Besturingssysteem Control System		DFC (Direct Floor Control) DFC (Direct Floor Control)
Hefsnelheid Lifting speed	m/min	42
Personen Persons		6
Masthoogte Mast height	maximaal maximum	m 150.00
Vrijstaande hoogte Freestanding height	m	0.00
Hoogte eerste verankerung Height first anchor	m	8.00
Ankerafstand Anchor distance	standaard mast standard mast triple mast triple mast	m 6.00 m 9.00
Masthoogte boven laatste verankerung Mast height above last anchor	m	3.00
Voedingsspanning Voltage	V	400
Aansluiting Connection	traag/slow A	32 25
Basis machine Base machine		
- gewicht - weight	kg	1200
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h) - transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)	m	1,70 x 2,20 x 2,50
Verlengmast Mast section		
- gewicht - weight	kg	60
- mast bouten - mast bolts		M14 / 120 / 10.9 (DIN931)
- borgmoeren - borgmoeren		M14 / 10 (DIN982)
- locknuts - aanhaalmoment - tightening torque	Nm	195
Gronddruk (onder de mast) Ground pressure (under the mast)		
- basismachine (masthoogte: 0 m) - base machine (mast height: 0 m)	vast fixed	kg 3450
- verlengmast - mast section	variabel variable	kg/m 41 (per meter)
Windsnelheid (max.) Wind speed (max.)	tijdens gebruik during use	Bft 7
	tijdens montage / demontage during assembly / disassembly	Bft 5
Regelgeving Regulations		NEN-EN 12159 Machinerichtlijn 2006/42/EG
Opmerking Note	De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010 The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010	

