

**PT500F**

Personen-/Goederenlift | Passenger-/Material Hoist

**Specificaties**  
Specifications

Type	PT500F			
Platform afmeting	m	1,50 x 1,50		
Hefvermogen	kg	500		
Besturingssysteem	DFC (Direct Floor Control) DFC (Direct Floor Control)			
Hefsnelheid	m/min	42		
Personen	6			
Masthoogte	maximaal	m	150.00	
Vrijstaande hoogte	Freestanding height	m	0.00	
Hoogte eerste verankering	Height first anchor	m	8.00	
Ankerafstand	Anchor distance	standaard mast	m	6.00
		triple mast	m	9.00
		triple mast	m	9.00
Masthoogte boven laatste verankering	Mast height above last anchor	m	3.00	
Voedingsspanning	V	400		
Aansluiting	Connection	traag/slow	A	32
				25
Basis machine	Base machine			
	- gewicht	kg	2350	
	- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	m	1,70 x 2,20 x 2,50	
	- transport afmeting (basismachine - approx. w x d x h)	m	1,70 x 2,20 x 2,50	
Verlengmast	Mast section			
	- gewicht	kg	60	
	- mast bouten		M14 / 120 / 10.9 (DIN931)	
	- borgmoeren		M14 / 10 (DIN982)	
	- aanhaalmoment	Nm	195	
	- tightening torque	Nm	195	
	- locknuts			
Gronddruk (onder de mast)	Ground pressure (under the mast)			
	- basismachine (masthoogte: 0 m)	vast	kg	3450
	- base machine (mast height: 0 m)	variabel	kg/m	41 (per meter)
	- verlengmast	variabel	kg/m	41 (per meter)
Windsnelheid (max.)	Wind speed (max.)			
	tijdens gebruik	Bft	7	
	tijdens montage/demontage	Bft	5	
Regelgeving	Regulations			
	NEN-EN 12159 Machinerichtlijn 2006/42/EG			
Opmerking	Note			
	De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010 The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010			

